

# Tiefgrund LF, D314

Gruntavimas + išlyginimas  
Vidui ir išorei



## Medžiaga

### Paskirtis

Išdžiūvęs bespalvis, silpno kvapo, itin gerai įsiskverbiantis gruntas akrilo hidrosolio pagrindu mineraliniams pagrindams sutvirtinti, taip pat stipriai arba netolygiai įgeriantiems pagrindams gruntuoti ir įgeriamumui suvienodinti. Giliai įsiskverbia į pagrindą, atsparus šarmams, pralaidus vandens garams, gerinantis sukibimą.

### Savybės

Tinka naudoti visiems vidaus ir išorės pagrindams, pvz., tinkui, betonui, mūriui, gipskartoniui, popieriniams ir šiurkštaus pluošto tapetams, taip pat perdažant senus, nesugedusius dažų sluoksnius dispersijos pagrindu.  
„düfa Tiefgrund LF D314“ dažai žymimi ekologiniu ženklu „Mėlynasis angelas“. Tai garantuoja jų nekenksmingumą aplinkai.  
-Giliai įsiskverbia į pagrindą.  
-Išdžiūsta greitai ir lieka bespalvis.  
-Beveik bekvapis.  
-Lengvai dengiamas.  
-Labai ekonomišką.

### Spalva

Skaidri.

### Tankis

Apie 1,01 g/cm<sup>3</sup>

### Rišiklis

Akrilo dispersija.

### Sudėtis

Pagal VdL statybinių dažų direktyvą: akrilato dispersija, vanduo, priedai ir konservuojamoji medžiaga – metil-, benzil-, - izotiazolinonas.

### Gaminio kodas

M - DF 01

### Pakuotės dydis

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

## Dengimas

<b>Pagrindai</b>	<p>Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių, pvz., sukepusio sluoksnio, dervų, vaško, alyvų, medžiagų nuo sulipimo. Prieš dengiant reikia patikrinti, ar senas dažų sluoksnis dera su nauju gaminiu.</p> <p>Taip pat žr. VOB DIN 18363, C dalies 3 sk., C dalį „Dažymo ir lakavimo darbai“.</p>
<b>Seni dažų sluoksniai</b>	<p>Patikrinti, ar dera su naujais dažais. Atlikti lipnios juostos ir dažų testą. Atšokusius, besilupančius ir įtrūkusius senų bei klajinių dažų sluoksnius pašalinti iki apkrovą išlaikančio pagrindo. Blizgius paviršius prieš tai pašiuškštinti.</p>
<b>Grunto sluoksnis</b> <b>Stipriai, skirtingai įgeriantys pagrindai</b> <b>Pataisytos vietos</b> <b>Gipskartonio plokštės</b> <b>Baigiamasis sluoksnis</b>	<p>Prieš dengiant, gerai išmaišyti. Gerai sutvirtina įsotinus teptuku arba šepetėliu. Stipriai arba netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuoti dar drėgnus, kol visiškai įsotins. Gruntuojant neturi susidaryti blizgių vietų.</p> <p>Dažoma visais „düfa“ dispersiniais dažais.</p>
<b>Įrankiai</b>	<p>Dengiama teptuku arba šepetėliu.</p>
<b>Dengimo temperatūra</b>	<p>Dengiant ir džiūstant, objekto ir oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.</p>
<b>Džiūvimo trukmė</b>	<p>Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.</p>
<b>Sąnaudos</b>	<p>Dengiant lygius, truputį įgeriančius pagrindus, sunaudojama apie 100-150 ml/m<sup>2</sup>. Dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.</p>
<b>Įrankių valymas</b>	<p>Panaudotus įrankius iškart pabraukyti, pavoluoti, kad neliktų dažų likučių, ir po to gerai išplauti vandeniu, įpylus plovimo priemonės.</p>

## Pastabos

<b>Saugos taisyklės</b>	<p>Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti aerozolių. Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Dažant ir po darbo pasirūpinti geru vėdinimu. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.</p> <p>Į sudėtį įeina izotiazolinono.</p> <p>Konsultacija alergiškiems izotiazolinonui tel. 0800 63333782.</p> <p>Ženklinimas, žr., saugos duomenis.</p>
<b>LOJ kiekis</b>	<p>ES nustatytas ribinis produkto (kat. A/h) kiekis: 30 g/l (2010).</p>
<b>Laikymas</b>	<p>Šiame gaminyje LOJ yra &lt;1 g/l.</p> <p>Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausiai, vėsiai, bet ne šaltyje.</p>



## Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip buitinės atliekos. Indai su skystais medžiagos likučiais atiduodami į senų dažų surinkimo vietas. AVV (atliekų tvarkymo įstatymas) atliekų kodas Nr. 080112.

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.  
Išsamesnė informacija tel. 0800/6333378, tel. Lietuvoje +37065011770

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Tel. +37065011770

El.paštas: [audrius@meffert.lt](mailto:audrius@meffert.lt)

[www.meffert.lt](http://www.meffert.lt)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Techninė atmintinė 2009 rugsėjis