

## Pistolenschaum

Vienkomponentės poliuretalinės putos pistoletams



### Medžiaga

<b>Naudojimo sritis</b>	Aukštos kokybės montažinės putos, skirtos darbui su įprastiniais pistoletais, durų staktų tvirtinimui, jungiamųjų siūlių tarp lango rėmo ir sienos sandarinimui ir izoliacijai, sienų įtrūkių užpildymui bei žaliuzių dėžių izoliavimui ir sandarinimui. Taip pat tinka vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių tvirtinimui.
-------------------------	---

### Techniniai duomenys

<b>Žaliava</b>	Poliuretanai
<b>Medžiagos klasė pagal DIN 4102</b>	B2
<b>Darbo temperatūra</b>	Nuo +5°C iki +30°C
<b>Atsparumas temperatūrai</b>	Nuo -40°C iki +80°C
<b>Galima pjauti (storis 20mm)</b>	Po maždaug 15 min.
<b>Atsparumas tempimui</b>	< 10 N/cm
<b>Vandens įgėrimas</b>	0,3 Vol-%
<b>Galiojimo laikas</b>	Uždaroje pakuotėje 24 mėn. (laikyti vertikaliaje padėtyje)

### Naudojimas

<b>Paviršius</b>	Turi būti švarus, sausas, tvirtas, nuriebalintas ir laikantis apkrovą. Paviršiai, kuriems naudojamos putos, turėtų būti drėgni, bet ne šlapi. Sausas siūles būtina prieš darbą sudrėkinti.
<b>Nurodymai naudojimui</b>	Prieš naudojimą flakoną gerai suplakti, nuimti apsauginį ventilio dangtelį ir įsukti į pistoleto sriegį. Po išsiplėtimo putas reikėtų dar kartą apipurkšti vandeniu tam, kad užtikrinti optimalų tvirtumą. Naudojant putas keliais sluoksniais, drėkinti reikėtų prieš kiekvieną sluoksnį. Šviežios putos plečiasi 100-150%. Putos, kuriomis užpildomos tuštumos, dėl drėgmės trūkumo tvirtėja žymiai lėčiau. Dėl to gali atsirasti įtrūkių.
<b>Įrankių valymas</b>	Iškart po darbo įrankius plauti spiritu, acetonu ar benzinu. Pistoletus plauti tam skirta plovimo priemone. Sutvirtėjusias putas pašalinti mechaniškai.



# Techninė atmintinė

<b>Sąnaudos</b>	Iki 45l (750ml)
-----------------	-----------------

## Nuorodos

<b>Saugos duomenys</b>	Sudėtyje yra difenilmetan -4,4'-diizocianato. Prieš naudojimą būtina perskaityti apie saugos priemones, nurodytas ant pakuotės. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant grunto paviršiaus.  Būtinus žymėjimus rasite saugos duomenų lapuose.
<b>Utilizavimas</b>	Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščią pakuotę. Medžiagos likučius atiduoti probleminių atliekų surinkimo vietose,

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir remiantis mūsų Technikos skyriaus patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objekto sąlygos gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju. Teisinio įsipareigojimo pateiktiems duomenims nėra. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.

Kita informacija tel. 0800/6333378

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Techninė atmintinė 2010 m. gegužės mėn.