



HÄRTER- VERDÜNNUNG 18

PRODUKTO APRAŠAS

Taikymo sritis

Reaktyvusis skiediklis, skirtas pagreitinėti tirpiklių pagrindu pagamintų dažų, lakų džiūvimą. Skirtas žemės ūkio dažams skiesti, kad jie greičiau džiūtų net ir žemesnėje temperatūroje.

Produkto savybės

- Pagreitina džiūvimą
- Atsparesni paviršiai
- Džiovinimo laiko sutrumpinimas

Spalvų atspalvis

Bespalvis

Konteinerio dydis

1,0l / 3,0l

Tankis

Apie 1,00 g/cm³

APDOROJIMAS

Medžiagos paruošimas

Į sintetinės dervos laką arba žemės ūkio dažus įpilkite 10-15 % skiediklio, kad jis būtų atsparus smūgiams. Įpylus daugiau kaip 15 %, sumažėja naudojamo sintetinės dervos dažo blizgesys. Praskiestą dažą, laką gerai išmaišykite ir užneškite per 4-6 valandas.

Darbinė temperatūra

Apdorojimo metu ir džiovinant turi būti palaikoma ne žemesnė nei +5 °C objekto ir aplinkos temperatūra.

**Apdorojimo
instrukcijos**

- Skiediklis įpilamas į skiedžiamą terpę ir maišomas tol, kol pasiekama norima konsistencija.
- Jei abejojate, atlikite preliminarų bandymą.
- Tirpinant lakų ir dažų likučius, gali prireikti daugkartinio apdorojimo.
- Nemaišykite su šarmais, rūgštimis ir stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
- Produktas garuoja lėtai, po naudojimo atidarytą pakuotę reikia vėl uždaryti.

Vartojimas

Priklausomai nuo programos.

Bendrosios pastabos

Reikia laikytis šiame duomenų lape nurodytų gaminių techninių duomenų.

PRODUKTO PASTABOS

**Ženklinimas pagal
Reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP].**

Identifikacija nurodyta saugos duomenų lape.

GISCODE

PU30

Saugykla

Visada laikykite sausoje, vėsioje vietoje, bet saugokite nuo šalčio. Atidarytas talpyklas laikykite sandariai uždarytas. Laikykite atokiau nuo užsidegimo šaltinių.

Šalinimas

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Neleiskite patekti į žemę ir (arba) dirvožemį. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šalinti pagal oficialias taisykles. AVV atliekų kodas:

**Papildomi saugos
nurodymai**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė tarnyba

Tel.: +370 617 90 906
El. paštas: info@meffert.lt

Šis techninių duomenų lapas buvo sukurtas atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus ir mūsų patirtį. Dėl galimų paviršių ir objektų sąlygų įvairovės informaciniame lape pateikta informacija neatleidžia vartotojo nuo prievolės, kylančios iš bendrųjų prekybos taisyklių, prieš numatomą naudojimą savarankiškai išbandyti tinkamumą ir panaudojamumą (pvz., užtepant bandomuosius sluoksnius ir pan.). Mes negalime prisiimti jokios atsakomybės už naudojimo būdus, kurie nėra aiškiai nurodyti šiame informacijos lape. Prieš pradėdami dirbti, susisiekite su mūsų technologijų komanda čia. Tai visų pirma taikoma deriniams su kitais produktais. Paskelbus naują versiją, visi ankstesni techninių duomenų lapai netenka galios.



„Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG“
Industriestr. 24-26
55120 Mainz
Vokietija
+49 (0) 6131 6209-0
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de